

## Medidor digital de nivel de sonido

Gráfica de barras análoga con escala de actualización de 50dB cada 40ms

### Características:

- Precisión  $\pm 2$ dB con resolución de 0.1dB
- Ponderación A y C
- Salida análoga CA
- Registro de valores MÁX/MIN sobre tiempo
- Funciones de apagado automático y retención de máximos
- Utiliza micrófono condensador de 12.7mm (0.5")
- Montable en trípode
- Escala de medición de 40 a 130dB
- Tiempo de respuesta rápida/lenta
- Montable en trípode
- Completo con 4 baterías AAA y pantalla contra viento del micrófono

### Aplicaciones:

- Vigilancia de maquinaria industrial
- Instalación de sistemas de audio y alarma
- Certificación y reducción de ruido de productos



Especificaciones:	
Pantalla:	LCD de 2000 cuentas
Escala:	40 a 130dB
Precisión básica:	$\pm 2$ dB
Micrófono condensador:	0.5" (12.7mm)
Salida análoga:	CA
Dimensiones	230x57x44mm (9x2.2x1.7")
Peso:	160g (5.6 oz)



**GLOBAL CONTROL C.A.**  
Av. Bolivar Norte C.C. Camoruco  
Piso 15 Ofic 15-8 Valencia  
Telf. 0241-8244157 /8212318  
email: [info@globalcontrol.com.ve](mailto:info@globalcontrol.com.ve)  
[www.globalcontrol.com.ve](http://www.globalcontrol.com.ve)

### Información para ordenar:

407730 .....Medidor de nivel de sonido  
407730-NIST ..Medidor de nivel de sonido con certificado NIST

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION  
285 Bear Hill Road, Waltham, MA 02451-1064, U.S.A.  
Tel: 781-890-7440 • FAX 781-890-7864

CERTIFICADO ISO 9001:2000

*"¡A mí déme un Extech!"*  
[www.extech.com](http://www.extech.com)



10/05/04 - R1